

SOLAR EPDMplus 2in2

Isolierschlauch für die Solartechnik – 2in2 VA Rohrsystem

Products for heating and solar thermal – 2in2 VA pipe system

Tubes isolants pour le chauffage solaire – Système de tuyaux 2en2 VA



Montage-Technik

■ Schnellmontage

Quick installation

Montage rapide

■ Optionales Schlagwerkzeug

Optional special tool

Option avec outil à battre les collets



Schlauch im Wellental mit Rohrschneider abschneiden, Schnittkante entgraten.

Cut the pipe in the groove with tub cutter, deburr the cutting edge.

Couper le tuyau dans un creux avec l'outil de coupe, ébarber les arêtes de coupe.



Noch schnelleres Arbeiten, Einsätze DN 16-25 austauschbar.

Quicker installation, inserts DN 16-25 available.

Un travail encore plus rapide, matrices DN 16-25 échangeables.



Mutter überschieben, Einlegering im ersten Wellental montieren.

Slide on the back nut, fit the segment ring to the last groove.

Faire glisser l'écrou monter la bague dans le premier creux.



Erstes Wellental des Schlauches in den Einsatz legen.

Install swivel nut, compress.

Engager l'outil dans la première vague du tuyau.



Mit Gegenschraubteil Welle zum Bördel stauchen.

Tighten the fitting to provide a flat end.

Positionner le raccord union mâle- mâle vers le collet.



Durch kräftiges Schlagen Welle zum Bördel stauchen.

Corrugation to a sealing collar with segment ring and threaded insert or special tool.

Frapper fort pour former le collet.



Dichtring einlegen, Gegenschraubteil anziehen.

Insert washer and tighten.

Positionner le joint et fixer le raccord union.



Einlegering dient zur Verstärkung der Dichfläche.

Segment ring is always necessary to strengthen sealing surface.

La bague sert à renforcer l'étanchéité.