

kaiflex pyrostar®



En cas de nécessité: La nappe souple de protection incendie

Kaiflex Pyrostar est une nappe souple de protection incendie pour les passages techniques de tuyaux isolés dans les murs et les plafonds.

- Ne nécessite aucun changement important à travers les murs coupe-feu
- Application facile, même dans des espaces confinés
- Très économique et facile à utiliser
- Une plus grande certitude dans les cas limites
- Fixation aisée




Kaiflex Pyrostar Caractéristiques techniques

Type de matériau		Tissu de verre avec un revêtement Intumescent à base de graphite sur les deux faces	
Structure cellulaire		Gris foncé	
Épaisseur		environ 1 mm	
Classe de résistance au feu	Plafonds et murs pleins Cloisons légères	R 90 / R 120 R 90 / R 120	Suivant DIN 4102-11
National test certificate for a construction product (allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis, abP)		P-MPA-E-14-001	Valable jusqu'au 27.04.2021
National technical approval (allg. bauaufsichtliche Zulassung, abZ)		Z-19.11-1687	Valable jusqu'au 01.04.2021
General construction technique permit (allg. Bauartgenehmigung, aBG)	Pour tuyaux inflammables	Z-19.53-2460	Valable jusqu'au 28.04.2025
Montage dans murs & plafonds	Épaisseur	≥ 150 mm	
	Tuyaux Acier, inox, fonte	≤∅ 273 mm (Caoutchouc) ≤∅ 323,9 mm (Verre cellulaire)	
	Tuyau en cuivre	≤∅ 88,9 mm	
	Épaisseur d'isolation sur acier, inox & fonte	≤50 mm (Caoutchouc) ≤60 mm (Verre cellulaire)	
	Épaisseur Tuyau en cuivre	10-39 mm (Caoutchouc) 25-30 mm (Verre cellulaire)	
Encastrement de cloisons légères	Épaisseur minimale	Dans les cloisons intérieures à structure métallique (F 90 - épaisseur minimale d ≥100 mm)	
	Tuyaux Acier, inox, fonte	≤∅ 159 mm	
	Tuyau en cuivre	≤∅ 88,9 mm	
	Épaisseur	9-39 mm	

Kaiflex Pyrostar Bande de protection incendie

Couleur: Gris foncé



Description	Réf. Article	Largeur mm	Longueur m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10

Kaiflex Pyrostar Accessoires

Description	Format	Réf. Article	Pièce/carton
 BMK Mastic de protection anti-feu	Cartouche 0,4 kg	4004406 *	12
	Cartouche 1,0 kg	4004407	12

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.