



Alacsony hőveszteség, kombinálva magasfokú esztétikummal

A Kaifoam PUR csőhéjal alkalmazhatók használati megelevíz és fűtési rendszerek szigetelésére. A külső felületvédelmet biztosító szürke PVC fólia magasfokú esztétikumot, felületvédelmet és gyors szerelhetőséget biztosít az oldalán található öntapadós zárral. A belső hőálló papír felületvédelmet biztosít a csőhéj belső felületének, a viszonylag magas hőmérséklettől.

- Gyors szerelhetőség
- Tisztíthatóság
- Kitűnő hőszigetelési értékek



Kaifoam PUR Műszaki adatok

Anyagtípus		Poliuretán könnyű habból gyártott, a PUR szigetelőanyag csoportba tartozó szigetelőanyag.	
Felületvédelem		Öntapadó záras PVC fólia	
Belső felületvédelem		Hőálló speciális papír	
Felső hőmérséklet határ		+100 °C	
Alsó hőmérséklet határ		Fűtési és szaniter berendezések szokványos értékei	
Hővezetési tényező értékei +40 °C középhőmérsékleten	PUR-040-PVC PUR-035-PVC	≤0,040 W/(m·K) ≤0,035 W/(m·K)	Ellenőrzés alapja DIN EN ISO 8497
Éghetőségi besorolása az építőanyagok osztályába [◊]	Euro osztály	E _L	Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1
Egyéb tulajdonságok		CE megfelelésű	
Tárolás	Öntapadó termékek	1 év	Raktározás száraz, tiszta helyiségekben normál páratartalom (50 % és 70 % között) mellett szobahőmérsékleten (0 °C és +35 °C között)
Tűrőhatárok, határértékek		a DIN EN 14304:2013-04 szerint	
Kültéri alkalmazás		Nem alkalmazható kültéren.	

[◊] Az építőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.



Kaifoam PUR-PVC Csőhéj · szürke PVC fólia külső felületvédelemmel

Szín: Szürke · Hosszúság: 1 m

Rézcsövek Cu		Acélcövek Fe			20-40 mm Szigetelőréteg vastagság		
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Típus	Cikkszám	m/ karton
15,0	10	1/4	13,5	8	PUR-PVC-20x015	4004533	70
18,0	15	3/8	17,2	10	PUR-PVC-20x018	4004534	70
22,0	20	1/2	21,3	15	PUR-PVC-20x022	4004535	60
28,0	25	3/4	26,9	20	PUR-PVC-20x028	4004536	48
35,0	32	1	33,7	25	PUR-PVC-20x035	4004537	40
42,0	40	1 1/4	42,4	32	PUR-PVC-20x042	4004539	24
		1 1/2	48,3	40	PUR-PVC-20x048	4004540	20
57,0	50		57,0		PUR-PVC-30x057	4004541	15
		2	60,3	50	PUR-PVC-30x060	4004542	15
76,1	65	2 1/2	76,1	65	PUR-PVC-40x076	4004543	8

Rézcsövek Cu		Acélcövek Fe			20-50 mm Szigetelőréteg vastagság		
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Típus	Cikkszám	m/ karton
15,0	10	1/4	13,5	8	PUR-PVC-20x015	4004522	70
18,0	15	3/8	17,2	10	PUR-PVC-20x018	4004523	70
22,0	20	1/2	21,3	15	PUR-PVC-20x022	4004524	60
		3/4	26,9	20	PUR-PVC-20x028	4004525	48
28,0	25	3/4	26,9	20	PUR-PVC-30x028	4004526	28
35,0	32	1	33,7	25	PUR-PVC-30x035	4004527	24
		1 1/4	42,4	32	PUR-PVC-30x042	4004528	20
42,0	40				PUR-PVC-40x042	4004529	15
		1 1/2	48,3	40	PUR-PVC-40x048	4004530	12
57,0	50		57,0		PUR-PVC-50x057	4004531	8
		2	60,3	50	PUR-PVC-50x060	4004532	8



Kaifoam PUR-PVC Ív · rugalmas melamin belső szigeteléssel és szürke PVC fólia külső felületvédelemmel

Rézcsövek Cu						Acélcövek Fe		20-40 mm Szigetelőréteg vastagság		
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Illeszkedik a PUR-040-PVC csőhöz	Tipus	Cikkszám	Darab/ karton		
15,0	10	1/4	13,5	8		PUR-PVC-20x015-90°	4004544	30		
18,0	15	3/8	17,2	10		PUR-PVC-20x018-90°	4004545	30		
22,0	20	1/2	21,3	15		PUR-PVC-20x022-90°	4004546	30		
28,0	25	3/8	26,9	20		PUR-PVC-20x028-90°	4004547	30		
35,0	32	1	33,7	25		PUR-PVC-20x035-90°	4004548	30		
42,0	40	1 1/4	42,4	32		PUR-PVC-25x042-90°	4004549	30		
		1 1/2	48,3	40		PUR-PVC-25x048-90°	4004550	30		
57,0	50		57,0			PUR-PVC-30x057-90°	4004554	20		
		2	60,3	50		PUR-PVC-30x060-90°	4004555	20		
76,1	65	2 1/2	76,1	65	PUR-PVC-40x076-90°	4004558	10			

Rézcsövek Cu		Acélcövek Fe			20-50 mm Szigetelőréteg vastagság			
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Illeszkedik a PUR-035-PVC csőhöz	Tipus	Cikkszám	Darab/ karton
15,0	10	1/4	13,5	8		PUR-PVC-20x015-90°	4004544	30
18,0	15	3/8	17,2	10		PUR-PVC-20x018-90°	4004545	30
22,0	20	1/2	21,3	15		PUR-PVC-20x022-90°	4004546	30
		3/4	26,9	20		PUR-PVC-20x028-90°	4004547	30
28,0	25	3/8	26,9	20		PUR-PVC-30x028-90°	4004551	30
35,0	32	1	33,7	25		PUR-PVC-30x035-90°	4004552	30
42,0	40	1 1/4	42,4	32		PUR-PVC-30x042-90°	4004553	15
		1 1/2	48,3	40		PUR-PVC-40x042-90°	4004556	15
57,0	50		57,0			PUR-PVC-40x048-90°	4004557	15
		2	60,3	50	PUR-PVC-50x057-90°	4004559	10	
					PUR-PVC-50x060-90°	4004560	10	