

Kaifinish Color Technische Daten

Beschreibung	Kaifinish Color ist eine nicht abtropfende Farbe auf Wasserbasis und kann im Außenbereich aus optischen Gründen verwendet werden. Der Anstrich ist witterungs- und alterungsbeständig und zeichnet sich durch exzellente Flexibilität, zügige Trocknung und hervorragende Haftung aus. Kaifinish ist weitestgehend geruchsneutral.
Farbe	Seidenmatt, Grau ca. RAL 7035, Schwarz ca. RAL 9005, Weiß ca. RAL 9010.
Viskosität	Geeignet für die Verarbeitung mit Pinsel oder Roller; kann für den Sprühauftrag mit Wasser verdünnt werden. Vorabtests sind zwingend notwendig!
Dichte	ca. 1.3 g/cm ³ bei +20 °C (DIN 53217)
Feststoffanteil am Volumen	ca. 36 %
Feststoffanteil am Gewicht	ca. 50 %
VOC	EU Grenzwert (Produkt Kategorie: A/a): 30 g/l (2010)
VOC Gehalt	<10 g/l
Produktcode Lacke und Farben	M-LW01
Verbrauch	Ca. 275 ml/m ² pro Schicht; mindestens 550 ml/m ² müssen in mindestens zwei Schichten aufgetragen werden um die vollständige Schutzfunktion zu gewährleisten
Verarbeitungstemperatur	Die Temperatur sollte nicht unter +10 °C oder über +30 °C liegen. Kaifinish ist je nach Auftragschicht bei +20 °C nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet.
Anwendung	Kaiflex Dämmung darf nicht länger als 1 Tag den Witterungseinflüssen ausgesetzt sein, d.h. Kaifinish Color muss nach der Installation des Dämmstoffs so schnell wie möglich aufgetragen werden. Kaiflex Dämmstoffe müssen sauber, trocken und öl-/fettfrei sein. Unsaubere Oberflächen mit Kaiflex Reiniger säubern. Gut aufrühren. Für die optimale Schutzfunktion mindestens 550 ml pro m ² Kaiflex unverdünnt auftragen. Mindestens einen Grund- und einen Deckanstrich ausführen. Zwischen den Anstrichen sollten mindestens 2 Stunden liegen. Der zweite Anstrich muss spätestens innerhalb von 7 Tagen aufgebracht werden. Farbauftrag durch Streichen (Pinsel mit langen, weichen Borsten) oder Rollen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser oder optional mit Seife reinigen.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, nicht unter +5 °C oder oberhalb +30 °C. Nach Öffnen des Gebindes sollte Kaifinish Color vollständig verbraucht werden.
Haltbarkeit	12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung
Weitere Informationen	Nur für den professionellen Einsatz vorgesehen. Von Kindern fern halten. Aufgrund äußerer Einflüsse ist die Schutzfunktion des Anstriches regelmäßig zu prüfen. Ein neuer deckender Anstrich ist mindestens alle 2 Jahre aufzubringen.

Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten