

Kaiflex Cleaner Tekniske egenskaber

Materiale		Opløsnings-baseret rengøringsmiddel	
Anvendelsesområde		Anvendes til at fjerne støv, snavs, fedt og olie fra overflader inden brug af Kaiflex-klæbemidler. Samt til at fjerne rester af Kaiflex klæbemidler fra overflader, pensler osv.	
Farve		Farveløs	
Udseende		Klar væske	
Flammepunkt		-4 °C	
Eksplisionsgrænser	Nedre grænse Øvre grænse	Ca. 0,6 Vol-% Ca. 11,5 Vol-%	
Fareklassificering		VbF A1, meget brandfarlig F1, regulering af brændbare væsker	
Anden sikkerhedsinformation		Se sikkerhedsdatablad	
Affaldsbehandling		Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende lokale og nationale forskrifter EAK-kode: 08 04 09 - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.	se bemærkning (1)
Transportinformation		Se sikkerhedsdatablad	
Opbevaring og holdbarhed		1 år	se bemærkning (2)
Håndtering		Se sikkerhedsdatablad	

Bemærkning (1) Klassificering af affald kan ændres i henhold til anvendelsesområdet. Følg beslutning 2001/118 / EF. Emballagen skal tømmes for alle rester. Tom emballage kan genanvendes. Emballage med spor af produktet skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

Bemærkning (2) Holdbarheden er 1 år, hvis den opbevares i tæt lukket emballage. Opbevares stående på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Se sikkerhedsdatablad for detaljerede oplysninger.

Alle angivelser og tekniske informationer støtter sig til resultater, som er opnået under typiske brugsbetingelser. Modtageren af disse angivelser og informationer er i egen interesse selv ansvarlig for i rette tid at afklare med os, om angivelserne og informationerne også gælder ift. de planlagte anvendelsesområder.

© Kaimann GmbH I Der tages forbehold for ændringer.