

Kaiflex środek czyszczący Dane techniczne

Rodzaj materiału		Środek czyszczący na bazie rozpuszczalników	
Zastosowanie		Usuwanie kurzu, brudu, tłuszczu i oleju z powierzchni przed zastosowaniem klejów Kaiflex. Usuwanie pozostałości klejów Kaiflex z powierzchni, szczotek itp.	
Kolor		Bezbarwny	
Wygląd		Klarowna ciecz	
Temperatura zapłonu		-4 °C	
Granica wybuchowości	Dolna Górna	Ok. 0.6 Vol-% Ok. 11.5 Vol-%	
Klasyfikacja zagrożenia		VbF A1, łatwopalny F1, Przepisy dotyczące cieczy zapalnych	
Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa		patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej	
Postępowanie z odpadami		Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami EWC (Europejski Katalog Odpadów) Nr 08 04 09 – Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	patrz wskazówka (1)
Informacje dotyczące transportu		patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej	
Przechowywanie / Okres trwałości		1 rok	patrz wskazówka (2)
Sposób postępowania z produktem		patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej	

Wskazówka (1) Klasyfikacja odpadów może się zmienić w zależności od zakresu stosowania. Należy postępować zgodnie z decyzją Komisji 2001/118/WE. Opakowanie należy opróżnić z zawartości. Opróżnione opakowanie można poddać recyklingowi. Opakowania ze śladami produktu należy utylizować w taki sam sposób jak zawartość.

Wskazówka (2) Okres trwałości wynosi 1 rok pod warunkiem, że produkt jest przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Wszelkie dane i informacje techniczne oparto na wynikach uzyskiwanych w typowych warunkach pracy. We własnym interesie odbiorcy tych danych jest wyjaśnienie we właściwym czasie, czy dane te dotyczą zamierzonych przez niego aplikacji.

© Kaimann GmbH | Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.